

## 不干胶产品技术指标

|  |                            |                  |                 |
|--|----------------------------|------------------|-----------------|
| 代号   | C1SG6                      |                  |                 |
| 名称   | 80g优质镜铜版纸/高粘永久胶 II/白格      |                  |                 |
| 面材   | 80g/m <sup>2</sup> 优质镜面铜版纸 |                  |                 |
| 胶水   | 高粘永久型丙烯酸胶 II               |                  |                 |
| 底材   | 62g/m <sup>2</sup> 白色格拉辛纸  |                  |                 |
| <b>技术指标</b>  |                            | <b>单位</b>        | <b>方法</b>       |
| <b>面材</b>  |                            |                  |                 |
| 定量   | 80±10%                     | g/m <sup>2</sup> | GB/T 451.2-2002 |
| 厚度   | 88±10%                     | μm               | GB/T 451.3-2003 |
| 白度   | ≥87                        | %                | GB/T 7974-2002  |
| 光泽度  | 82±10                      | %                | HUNTER 75°      |
| 本产品采用具有抛光涂层的高光高白度镜面铜版纸面材，吸墨性良好，适合各种高品质彩色标签印刷。  |                            |                  |                 |
| <b>胶粘剂</b>   |                            |                  |                 |
| 初粘力  | ≥16或纸撕裂状态                  | N                | FTM9, ss        |
| 90°剥离力（20min）  | ≥8或纸撕裂状态                   | N/25mm           | FTM2, ss        |
| 最低标贴温度   | 10℃                        |                  |                 |
| 使用温度   | -10℃—+80℃                  |                  |                 |
| 本产品采用加强型高粘永久型丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能，尤其适用于有一定难度的贴标，如小口径瓶体及粗糙表面，使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。  |                            |                  |                 |
| <b>底材</b>  |                            |                  |                 |
| 克重   | 62±10%                     | g/m <sup>2</sup> | GB/T 451.2-2002 |
| 厚度   | 55±10%                     | um               | GB/T 451.3-2003 |
| 纵向抗张强度   | ≥5.0                       | kN/m             | GB/T 12914-1991 |
| <b>印刷及加工</b>   |                            |                  |                 |
| 本产品适用于胶版、凹版、凸版、柔版、丝网等多种印刷方式。应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。适合烫金。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。适合卷到卷加工机自动贴标方式。 |                            |                  |                 |
| <b>储存及保存</b>   |                            |                  |                 |
| 在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。  |                            |                  |                 |

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号 邮编：314200 电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：[guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)

