

**产品技术指标**  
**Technical Specifications of Labelstock**

<b>代号</b> <b>Product Code</b>	K1MG3		
<b>产品结构</b> <b>Label construction</b>	80g 精品牛皮纸/GH503/白格 80gsm High-quality Kraft paper /GH503/White Glassine		
<b>面材</b> <b>Facestock</b>	80g 精品牛皮纸 80gsm High-quality Kraft paper		
<b>胶水</b> <b>Adhesive</b>	GH503		
<b>底材</b> <b>Liner</b>	58g/m <sup>2</sup> 白色格拉辛纸 58gsm White Glassine		
<b>技术指标</b> <b>Items</b>	<b>参数</b> <b>Specifications</b>	<b>单位</b> <b>Unit</b>	<b>方法</b> <b>Test Method</b>
<b>面材</b> <b>Facestock</b>			
<b>厚度</b> <b>Caliper</b>	105±10%	μm	GB/T 451.3-2003
<b>克重</b> <b>Basic Weight</b>	80±10%	%	GB/T 451.2-2002
本产品采用精品牛皮纸面材，表面稍粗糙，质感出色，抗拉力强，推荐用于手工食品贴标等方面。 This product uses high-quality Kraft paper, textured surface, strong tensile strength, suitable for food label.			
<b>胶粘剂</b> <b>Adhesive</b>			
<b>初粘力</b> <b>'Loop' Tack</b>	≥14 or PT	N/25mm	FTM9, ss
<b>90° 剥离力 (20min)</b> <b>Peel Adhesion (90°)</b>	≥7 or PT	N/25mm	FTM2, ss
<b>最低标贴温度</b> <b>Minimum Application Temp.</b>	10℃		
<b>使用温度</b> <b>Service Temp.</b>	-15℃ — +65℃		
本产品采用通用型热熔胶，具有较高的初粘性，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。不适合在 PVC 表面上应用。不推荐小口径及不规则表面或经常挤压的瓶体，使用前须在最终使用环境下进行全面的贴标测试。 This product uses general hot melt adhesive, the initial viscosity and the final stickiness are high, it has excellent performance on various packing materials. This product is not suitable for PVC surface. Not recommend applying on irregular surface or bottle which is squeezed frequently. Labeling testing is always recommended before production.			
<b>底材</b> <b>Liner</b>			

<b>克重 Basic Weight</b>	58±10%	gsm	GB/T 451.2-2002
<b>厚度 Caliper</b>	53±10%	μm	GB/T 451.3-2003
<b>纵向抗张强度 Tensile Strength (MD)</b>	≥ 5.0	kN/m	GB/T 12914-2018
<b>印刷及加工 Printing &amp; Converting</b>			
<p>◇ 本产品面材具有很好的吸墨性，可用于一般卷筒及单张纸的彩色印刷。 The surface material of this product has good ink absorption, and can be used for color printing of general web and sheet paper.</p> <p>◇ 印刷前建议对油墨先行测试。 It is recommended to test the ink before printing .</p>			
<b>Storage &amp; Preservation</b>			
<p>◇ 在温度 23±2℃、相对湿度 50±5%的情况下，有效期为 1 年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。 One year when stored at 23±2℃ and 50±5% RH. If test qualified, the label can continually been used after shelf life.</p>			

特别说明 (Note) :

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。  
All relative materials' description, technical specification and usage recommendation are based upon tests believed to be reliable but do not represent a guarantee.
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。  
Test before production to avoid potential risks, due to various operating environment and processing conditions.
- 技术文件以冠豪现行条款为准,本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。  
Guanhao reserves the right to interpret latest terms to the technical documents.

Contact Us

浙江冠豪新材料有限公司  
ZHEJIANG GUANHAO FUNCTIONAL MATERIAL CO.,LTD  
浙江省平湖市新仓镇仓庆路 888 号  
NO.888 CANGQING RD XINCANG PINGHU ZHEJIANG CHINA  
网址 (Website) : <http://www.guanhao.com>  
E-mail: [guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)

